

# Tennant 3640

Den här bensindrivna sopmaskinen med en arbetsbredd på mellan 81 cm till 102 cm är enkel att använda och underhålla. Alla reglage är inom räckhåll. Motorn är lättåtkomlig och inga verktyg eller justeringar krävs vid borstbyte. Ett handtag för tömning av sopbehållaren som lätt tas ut och som sedan kan rullas iväg för tömning. Panelfiltersystemet reglerar mängden damm i hårt smutsade miljöer.



## Funktioner

- Sopsystem med direktsopning
- Rotationsgjutna sopbehållare
- Engångsfilterpåse med hög kapacitet
- Permafilter
- Enkla, lättåtkomliga reglage
- Snabbt och enkelt borstbyte

## Fördelar

- Högpresterande rengöring
- Tillverkad av korrosionsbeständig och slagttålig plast
- Hanterar ludd och damm och kan sättas fast och tas bort utan verktyg
- Förlänger dammfiltrets livslängd och effektivitet
- Enkel att använda
- Snabb och enkel att underhålla och serva

## Användningsområden


- Butiker
- Bensinstationer
- Små lagerlokaler
- Städföretag
- Transport- & logistiksektorn
- Verkstäder
- Parkeringar



Enkla reglage



Borsten kan bytas utan verktyg



Handsug



Maskinen i drift



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER 3640

		81cm
<b>Maskinens mått</b>		
Arbetsbredd (en sidoborste)	cm	81
Arbetsbredd (dubbla sidoborstar)	cm	102
Mått (l x b x h)	cm	147 x 82 x 96
Maskinens vikt (netto)	kg	145
<b>Sopsystem</b>		
Averkningsgrad – teoretisk (max)	m <sup>2</sup> /tim	5400
Averkningsgrad – praktisk (max)	m <sup>2</sup> /tim	2375
Huvudborstens längd x dia	cm	61 x 20
Sidoborstens diameter	cm	42
Sopningsmetod		direktmatning
Transaxeldrivning	ja/nej	ja
<b>Retursystem</b>		
Panelfiltrets kapacitet	m <sup>2</sup>	3.9
Luftflöde	L/s	29
Sopbehållarens kapacitet, volym	L	85
Sopbehållarens kapacitet, vikt	kg	59
Sopbehållarens tömningshöjd	cm	ej tillämpligt
<b>Ström</b>		
Strömförsörjning		12V
Total strömförbrukning	W	4480
Skyddsklass	I/II/III	III
Ljudnivå (DIN45635)	dB(A)	82
<b>Framdrivning</b>		
Hastighet	km/tim	5.3
Arbets hastighet	km/tim	2.5
Stigningskapacitet	%	14
Vändcirkel	cm	165

**Konfiguration**

- Bensindriven sopmaskin
- Konfigurationen ovan inkluderar en huvudborste och sidoborste som standard.

**Tillbehör**


- Borstar (hårda golv och mattor)

**Tillval**

- Breda luftgummidäck och -hjul för utomhusbruk • Handsug • Vänster sidoborste

**Garantivillkor**

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitbara delar



000000-01/06

**TENNANT NV**

Industrielaan 6, 5405 AB Uden  
 P.O. Box 6, 5400 AA Uden  
 THE NETHERLANDS  
 Tel: 00800-2255 8366  
 Fax: 00800-3298 3662  
 E-mail: europe@tennantco.com  
 www.tennant-europe.com



Creating a cleaner, safer world™