

# Tennant 5680

*Gåbakom kombiskurmaskin av hög kvalitet som är lätt att använda och utrustad med unika funktioner. Från skurhuvudets stötdämpande länksystem till den tåliga, korrosionsbeständiga skurhuvudet och skrapuppsättningen samt de skumfyllda däcken som aldrig får punktering, är 5680 utformad att klara av de mest krävande jobben. En av maskinens unika funktioner är Tennants FaST-teknik.*



## Funktioner

- Borstarnas höga varvtal, borsttrycket och vakuomet kombinerat med arbetshastigheten ger utmärkt prestanda
- FaST (Foam Scrubbing Technology)
- Inställning för krävande uppgifter
- Quick-Train™ operatörsreglage

## Fördelar

- Utmärkt prestanda
- Upp till 30 % högre produktivitet, upp till 30 % kostnadsbesparing och 95 % besparing på vatten och rengöringsmedel
- För slipning och skurning
- Operatörskonsol med enkel grafik i 4 steg

## Användningsområden

- Butiker
- Städföretag
- Hälsovård



Skurhuvud med låg profil



Enkla reglage



Borstar/rondeller kan bytas utan verktyg



Maskinen i drift



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER 5680

		70cm	80cm
<b>Maskinens mått</b>			
Arbetsbredd (skurbredd)	cm	70	80
Skrapbredd	cm	95	107
Mått (l x b x h)	cm	162,5 x 76 x 109	162,5 x 86 x 109
Maskinens vikt (netto)	kg	185	185
<b>Skursystem</b>			
Täckningsområde – teoretiskt (max)	m <sup>2</sup> /tim	3,500	4,000
Täckningsområde – praktiskt (max)	m <sup>2</sup> /tim	1,625	1,875
Antal borstar/rondeller	ant	2	2
Skivborstens/rondellens diameter	cm	36	41
Borstdrivning	ja/nej	nej	nej
Drivning (egen drivmotor)	ja/nej	ja	ja
Borsttryck	g/cm <sup>2</sup>	30 eller 59	30 eller 59
Borsttryck	kg	45 eller 90	45 eller 90
<b>Retursystem</b>			
Luftflöde	l/s	31	31
Vattenlyft	kPa	18	18
Renvattentank volym	L	114	114
Smutsvattentank volym	L	114	114
<b>Ström</b>			
Strömförsörjning		batteri 36 V	batteri 36 V
Total strömförbrukning	W	2 090 (STAND)	2 090 (STAND)
		2 160 (FaST)	2 160 (FaST)
Skyddsklass	I/II/III	III	III
Ljudnivå (DIN45635)	dB(A)	75-78	75-78
<b>Manövrering</b>			
ES	ja/nej	nej	nej
FaST	ja/nej	ja	ja
Cylindrisk/disc		Disc	Disc
<b>Framdrivning</b>			
Transporthastighet	km/tim	5	5
Arbets hastighet	km/tim	2.5	2.5
Lutningskapacitet	%	14	14
Vändradie	cm	170	170

**Konfiguration**

- Standard med 70 cm disc
  - Standard med 80 cm disc
  - 70 cm disc med FaST
  - 80 cm disc med FaST
- FaST-konfigurationen ovan inkluderar som standard ett FaST-PAK™.

**Tillbehör**


- Borstar (disc) • Rondeller • Rondellhållare • Batterier • Laddare • Vanligt eller FaST-rengöringsmedel

**Tillval**

- Lågspänningsavbrytare

**Garantivillkor**

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitage delar



995395-04/05

**TENNANT NV**  
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden  
 P.O. Box 6 5400 AA Uden  
 THE NETHERLANDS  
 Tel: 00800-2255 8366  
 Fax: 00800-3298 3662  
 E-mail: europe@tennantco.com  
 www.tennant-europe.com

**TENNANT SVERIGE AB**  
 FÄGELSVIKSVÄGEN 18  
 (SLAGSTA STRAND)  
 145 53 NORRSBORG  
 SWEDEN  
 TEL: +46 (0)8 447 4242  
 FAX: +46 (0)8 447 4240



Creating a cleaner, safer world™