

Tennant 5700

Med 8 modeller att välja mellan är 5700 en populär kombiskurmaskin från Tennant. Den passar alla användningsområden och kan levereras så att den exakt uppfyller den enskilda anläggningens rengöringsbehov. En mängd olika konfigurationer är möjliga tack vare det exklusiva modulära systemet, t.ex. 70 cm eller 80 cm skurbredd, disc- eller cylindriska borstar och ES (Extended Scrubbing).



Funktioner


- Borstarnas höga varvtal, borststrycket och vakuomet kombinerat med arbetshastigheten ger utmärkt prestanda
- Cylindriskt skursystem
- ES (vattenåtervinningssystem)
- Justerbart borststryck

Fördelar


- Utmärkt prestanda
- Cylindriska borstar sopar upp skräp vilket eliminerar behovet av att sopa före skurningen
- Förlänger drifttiden och höjer produktiviteten för medelsmutsiga eller hårt smutsade områden
- För att avlägsna svåra fläckar eller försiktigt rengöra känsliga golvytor

Användningsområden

- Lager och distributionsanläggningar
- Tillverknings- och produktionsanläggningar
- Transportsektor
- Städföretag



Cylindrisk skurborste



Skivskurborste



Enkla reglage



Maskinen i drift



TEKNISKA SPECIFIKATIONER 5700

		70cm	80cm
Maskinens mått			
Arbetsbredd (skurbredd)	cm	70	80
Skrapbredd	cm	95	107
Mått (l x b x h)	cm	162,5 x 76 x 109	162,5 x 86 x 109
Maskinens vikt (netto)	kg	190	190
Skursystem			
Averkningsgrad – teoretiskt (max)	m ² /tim	3,500	4,000
Averkningsgrad – praktiskt (max)	m ² /tim	1,625	1,875
Antal borstar/rondeller	ant	2	2
Borstens/rondellens diameter (disc)	cm	36	41
Längd, cylindrisk borste x diameter	cm	71 x 15	81 x 15
Borst drivning	ja/nej	nej	nej
Drivning (egen drivmotor)	ja/nej	ja	ja
Borsttryck (enbart disc)	g/cm ²	0-59	0-59
Borsttryck	kg	0-90	0-90
Retursystem			
Luftflöde	l/s	31	31
Vattenlyft	kPa	18	18
Vätsketankens praktiska kapacitet	L	114	114
Returtankens praktiska kapacitet	L	114	114
Ström			
Strömförsörjning		batteri 36 V	batteri 36 V
Total strömförbrukning	W	1,870	1,870
Skyddsklass	I/II/III	III	III
Ljudnivå (DIN45635)	dB(A)	75-78	75-78
Manövrering			
ES	ja/nej	ja	ja
FaST	ja/nej	nej	nej
Cylindrisk/disc		cylindrisk eller disc	cylindrisk eller disc
Framdrivning			
Transporthastighet	km/tim	5	5
Arbets hastighet	km/tim	2,5	2,5
Lutningskapacitet	%	14	14
Vändcirkel	cm	170	170

Konfiguration

- Standard med 70 cm disc
- Standard 70 cm cylindrisk
- 70 cm disc ES
- 70 cm cylindrisk ES
- Standard med 80 cm disc
- Standard 80 cm cylindrisk
- 80 cm disc ES
- 80 cm cylindrisk ES

Tillbehör


- Borstar (disc eller cylindriska) • Rondeller • Rondellhållare • Batterier • Laddare • Rengöringsmedel

Tillval

- Handsug • Dubbel vakuumläkt • Lågspänningsavbrytare

Garantivillkor

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitage delar



995396-04/05

TENNANT NV
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden
 P.O. Box 6 5400 AA Uden
 THE NETHERLANDS
 Tel: 00800-2255 8366
 Fax: 00800-3298 3662
 E-mail: europe@tennantco.com
 www.tennant-europe.com

TENNANT SVERIGE AB
 FÄGELSVIKSVÄGEN 18
 (SLAGSTA STRAND)
 145 53 NORSBORG
 SWEDEN
 TEL: +46 (0)8 447 4242
 FAX: +46 (0)8 447 4240



Creating a cleaner, safer world™