

# Tennant 6400

*Utformad att hantera de tuffaste jobben, lättmanövrerad med T-stagsram, indragbar sidoborste, 3 effektnivåer och korrosionsbeständig sopbehållare. Den här kraftfulla sopmaskinen med direktopning och en rengöringsbredd på 127 cm sopar upp skräp, inklusive damm, sand, glasbitar och skrymmande skräp. Sidoborste med dammreglering (håller damm borta från utrustningar och produkter) som tillval gör den idealisk för mycket dammiga miljöer.*



## Funktioner

- Tömning på flera nivåer
- Sopsystem med direktopning
- T-stagsram med sopbehållare av polyetylen (Duramer)
- Flytande sopbehållare
- Permafilter
- Enkla reglage & servostyrning
- Borsten och filtret kan bytas utan verktyg

## Fördelar

- För automatisk tömning i containrar upp till 152 cm
- Högpresterande rengöring
- För rengöring i de tuffaste miljöer, mycket robust och korrosionsbeständig
- Kombinerar perfekt rengöring med stor golvyta
- Förlänger dammfiltrets livslängd och effektivitet
- Enkel att använda
- Snabb och enkel att underhålla

## Användningsområden

- Shoppingcenter
- Tillverknings- & produktionsanläggningar
- Parkeringar
- Städföretag
- Lager- & distributionslokaler
- Transport- & logistiksektor



Borsten kan bytas utan verktyg



Sopbehållare med hög tömning



Enkla reglage



Maskinen i drift



|                                   |                     | E              | LPG            | Diesel         |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Maskinens mått</b>             |                     |                |                |                |
| Arbetsbredd (en sidoborste)       | cm                  | 127            | 127            | 127            |
| Arbetsbredd (dubbla sidoborstar)  | cm                  | ej tillämpligt | ej tillämpligt | ej tillämpligt |
| Mått (l x b x h)                  | cm                  | 226x140x144    | 226x140x144    | 226x140x144    |
| Maskinens vikt (netto)            | kg                  | 930            | 1020           | 1410           |
| <b>Sopsystem</b>                  |                     |                |                |                |
| Avverkningsgrad – teoretisk (max) | m <sup>2</sup> /tim | 10,160         | 12,320         | 12,320         |
| Avverkningsgrad – praktisk (max)  | m <sup>2</sup> /tim | 8960           | 8960           | 8960           |
| Huvudborstens längd x dia         | cm                  | 92 x 36        | 92 x 36        | 92 x 36        |
| Sidoborstens diameter             | cm                  | 58             | 58             | 58             |
| Sopningsmetod                     |                     | direktsopning  | direktsopning  | direktsopning  |
| Transaxeldrivning                 | ja/nej              | ja             | ja             | ja             |
| <b>Retursystem</b>                |                     |                |                |                |
| Panelfiltrets kapacitet           | m <sup>2</sup>      | 6.9            | 6.9            | 6.9            |
| Luftflöde                         | L/s                 | 122            | 189            | 189            |
| Sopbehållarens kapacitet, volym   | L                   | 319            | 319            | 319            |
| Sopbehållarens kapacitet, vikt    | kg                  | 318            | 318            | 318            |
| Sopbehållarens tömningshöjd       | cm                  | 152            | 152            | 152            |
| <b>Ström</b>                      |                     |                |                |                |
| Strömförsörjning                  |                     | 36V            | 12V            | 12V            |
| Total strömförbrukning            | W                   | 4550           | 18,300         | 19,400         |
| Skyddsklass                       | I/II/III            | III            | III            | III            |
| Ljudnivå (DIN45635)               | dB(A)               | 74             | 80             | 83             |
| <b>Framdrivning</b>               |                     |                |                |                |
| Hastighet                         | km/tim              | 8              | 9.7            | 9.7            |
| Arbets hastighet                  | km/tim              | 8              | 8              | 8              |
| Stigningskapacitet                | %                   | 18             | 18             | 18             |
| Vändradie                         | cm                  | 237            | 237            | 237            |

### Konfiguration

- Batteri
- LPG
- Diesel

Konfigurationen ovan inkluderar som standard höger sidoborste, lutning och servostyrning, 152 cm tömning på flera nivåer, blinklampa och backalarm.

### Tillbehör


- Borstar • Batterier • Laddare

### Tillval

- Syntetisk dammfilterpanel • Fram- och baklampor (E) • Fram-, bak- bromsljus samt blinkers (D & LPG) • Katalysator (D & LPG)
- Skyddstak • Dammreglage för sidoborste (höger) • Skumfyllt bakdäck och -hjul (LPG & D)
- Massivt bakdäck och -hjul som inte lämnar markeringar (E) • Massivt bakdäck och -hjul (LPG & D) • Robust vakuumfläkt (E)
- Handsug (D & LPG)

### Garantivillkor

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitbara delar



000000-01/06

### TENNANT NV

Industrielaan 6, 5405 AB Uden  
 P.O. Box 6, 5400 AA Uden  
 THE NETHERLANDS  
 Tel: 00800-2255 8366  
 Fax: 00800-3298 3662  
 E-mail: europe@tennantco.com  
 www.tennant-europe.com



Creating a cleaner, safer world™