

Tennant 6550

Tennant 6550 är en batteridrivnen sopmaskin med en arbetsbredd på 156 cm (med en sidoborste). Maskinen är utformad för konstant användning i verkligt tuffa miljöer. Tennant 6550 avlägsnar allt från fint damm och pulver till skrymmande skräp, både inom- och utomhus. Konstruerad med en robust T-stagsram. Utformad säker, bekväm samt lätt att köra och underhålla.



Funktioner


- Dubbel filtertätning med VCS™-filterskaksystem
- Sopsystem med direktsopning
- Tömning på flera nivåer
- Dubbel dammskyddskjol vid borstluckan
- Justerbar ratt
- Permafilter
- Borsten och filtret kan bytas utan verktyg

Fördelar

- Perfekt dammreglering
- Högpresterande rengöring
- För automatisk tömning i containrar upp till 152 cm
- Förhindrar att damm och skräp tränger ut
- Ergonomisk
- Förlänger dammfiltrets livslängd och effektivitet
- Snabbt och enkelt underhåll minimerar Onödigt stillestånd

Användningsområden

- Lager- & distributionslokaler
- Tillverknings- & produktionsanläggningar
- Transport- & logistiksektorn
- Parkeringar
- Stora inomhusanläggningar



Filter kan bytas utan verktyg



Indragbar sidoborste



Förarhytt



Maskinen i drift



TEKNISKA SPECIFIKATIONER 6550

156cm

Maskinens mått		
Arbetsbredd (en sidoborste)	cm	156
Arbetsbredd (dubbla sidoborstar)	cm	ej tillämpligt
Mått (l x b x h)	cm	236 x 199 x 147
Maskinens vikt (netto)	kg	1825
Sopsystem		
Avverkningsgrad – teoretisk (max)	m ² /tim	16,400
Avverkningsgrad – praktisk (max)	m ² /tim	14,240
Huvudborstens längd x dia	cm	114x36
Sidoborstens diameter	cm	66
Sopningsmetod		direktsopning
Transaxeldrivning	ja/nej	ja
Retursystem		
Panelfiltrets kapacitet	m ²	7.2
Luftflöde	L/s	113
Sopbehållarens kapacitet, volym	L	396
Sopbehållarens kapacitet, vikt	kg	475
Sopbehållarens tömningshöjd	cm	152
Ström		
Strömförsörjning		36V
Total strömförbrukning	W	5740
Skyddsklass	I/II/III	III
Ljudnivå (DIN45635)	dB(A)	75
Framdrivning		
Hastighet	km/tim	8.5
Arbets hastighet	km/tim	8
Stigningskapacitet	%	14
Vändradie	cm	287

Konfiguration

- Batteri

Konfigurationen ovan inkluderar som standard höger sidoborste, servostyrning, tömning på flera nivåer, skyddstak och backalarm.

Tillbehör


- Borstar • Batterier • Laddare

Tillval

- Syntetisk dammfilterpanel • Roterande varningslampa • Fram- och bakljus med transformator • Fram-, bak-, bromsljus samt blinkers
- Sidoborste med dammreglage (höger)

Garantivillkor

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitbara delar



000000-01/06

TENNANT NV

Industrielaan 6, 5405 AB Uden
P.O. Box 6, 5400 AA Uden
THE NETHERLANDS
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: europe@tennantco.com
www.tennant-europe.com



Creating a cleaner, safer world™