

# Tennant 6650

*Tennant 6650 drivs med antingen diesel eller LPG (Gasol) och har en arbetsbredd på 156cm (en sidoborste) eller 193 cm (med vänster sidoborste som tillval). Att köra Tennant 6650 är lika enkelt som att köra bil. Starta motorn, tryck på 1-Step™-knappen, reglera hastigheten med fotpedalen och styr. En enda knapptryckning startar alla sopsningsfunktionerna: sopbehållarluckan öppnas, huvud- och sidoborstarna sänks och aktiveras, vakuumfläkten slås på och motorvarvtalet ökas till normal driftshastighet för sopning.*



## Funktioner

- VCS™-filterskaksystem
- Sopsystem med direktmatning
- Sopbehållare av polyetylen (Duramer) eller stål
- Färgkodad indikator för borstslitage
- Dubbelt frontgummi
- Permafilter
- Två driftshastigheter
- Sopning med en knapptryckning
- Borsten och dammfiltret kan bytas utan verktyg

## Fördelar

- Högpresterande rengöring
- Anpassar maskinen efter dina behov
- Gör det enkelt att ställa in rätt borsthöjd för optimal prestanda och längre livslängd
- Förhindrar att damm och skräp tränger ut
- Förlänger dammfiltrets livslängd och effektivitet
- Anpassas efter rengöringsbehoven
- Enkel att köra
- Snabb och enkel att underhålla

## Användningsområden

- Lager- & distributionslokaler
- Transportsektorn
- Tillverknings- & produktionsanläggningar
- Parkeringar



Filter kan bytas utan verktyg



Indragbar sidoborste



Enkel åtkomst till motorn



Maskinen i drift



		LPG	Diesel
<b>Maskinens mått</b>			
Arbetsbredd (en sidoborste)	cm	156	156
Arbetsbredd (dubbla sidoborstar)	cm	193	193
Mått (l x b x h)	cm	236 x 159 x 147	236 x 159 x 147
Maskinens vikt (netto)	kg	1600	1600
<b>Sopsystem</b>			
Avverkningsgrad – teoretisk (max)	m <sup>2</sup> /tim	31,073	31,075
Avverkningsgrad – praktisk (max)	m <sup>2</sup> /tim	14,240	14,240
Huvudborstens längd x dia	cm	114 x 36	114 x 36
Sidoborstens diameter	cm	66	66
Sopningsmetod		direktsopning	direktsopning
Transaxeldrivning	ja/nej	ja	ja
<b>Retursystem</b>			
Panelfiltrets kapacitet	m <sup>2</sup>	7.2	7.2
Luftflöde	L/s	203	203
Sopbehållarens kapacitet, volym	L	396	396
Sopbehållarens kapacitet, vikt	kg	410	410
Sopbehållarens tömningshöjd	cm	152	152
<b>Ström</b>			
Strömförsörjning		12V	12V
Total strömförbrukning	W	41,000	27,200
Skyddsklass	I/II/III	III	III
Ljudnivå (DIN45635)	dB(A)	83	85
<b>Framdrivning</b>			
Hastighet	km/tim	16.1	16.1
Arbets hastighet	km/tim	8	8
Stigningskapacitet	%	27	27
Vändradie	cm	287	287

### Konfiguration

- LPG XP
- LPG XS
- Diesel XP
- Diesel XS

XP-konfigurationen ovan inkluderar som standard höger sidoborste, servostyrning, fram- och baklampor, sopning med en knapptryckning, hytt och sopbehållare av polypropylen (Duramer). XS-konfigurationen har en sopbehållare av stål i stället för polypropylen.

### Tillbehör


- Borstar

### Tillval

- Backlarm • Hytt med värmare och avfrostare • Blinkers • Katalysator • Handsug • Skyddstak
- Sidoborste med dammreglage (höger) • Vänster sidoborstsystem • Skumfyllda eller massiva bakdäck • Förrengöring
- Broms- och blinkers

### Garantivillkor

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitbara delar



000000-01/06

### TENNANT NV

Industrielaan 6, 5405 AB Uden  
 P.O. Box 6, 5400 AA Uden  
 THE NETHERLANDS  
 Tel: 00800-2255 8366  
 Fax: 00800-3298 3662  
 E-mail: europe@tennantco.com  
 www.tennant-europe.com



Creating a cleaner, safer world™