

Tennant 7100

En kompakt kombiskurmaskin med industriell styrka och FaST-teknik som tillval, rengör upp till 5 200 m² per timme. 7100 är tillräckligt liten för att ta sig genom 90 cm dörröppning och kan vändas i en korridor på 1,84 m. Mycket manövrerbar, extremt bekväm och 30 % högre produktivitet jämfört med gåbakom skurmaskiner. Finns med disc- eller cylindriska borstar.



Funktioner


- Borstarnas höga varvtal, borstrycket och vakuemet kombinerat med arbetshastigheten ger utmärkt prestanda
- FaST (Foam Scrubbing Technology)
- Cylindriskt skursystem
- ES (vattenåtervinningssystem)
- Ergonomisk skurning med en knapptryckning och minnesfunktion

Fördelar


- Utmärkt prestanda
- Upp till 30 % högre produktivitet, upp till 30 % kostnadsbesparing och 95 % besparing på vatten och rengöringsmedel
- Cylindriska borstar sopar upp skräp vilket eliminerar behovet av att sopa före skurningen
- Förlänger drifttiden och höjer produktiviteten för medelsmutsiga eller hårt smutsade områden
- Enkelt och bekvämt

Användningsområden


- Lager och distributionsanläggningar
- Tillverknings- och produktionsanläggningar
- Transportsektor
- Städföretag



Skurar genom 90cm dörröppningar



Framhjulsstyrd för större manövrerbarhet



Praktiska tömnings slangar



Maskinen i drift



		70cm	80cm
Maskinens mått			
Arbetsbredd (skurbredd)	cm	70	80
Skrapbredd	cm	85	102
Mått (l x b x h)	cm	169 x 85 x 137	169 x 85 x 137
Maskinens vikt (netto)	kg	385	385
Skursystem			
Avverkningsgrad – teoretiskt (max)	m ² /tim	5,040	5,760
Avverkningsgrad – praktiskt (max)	m ² /tim	3,000	3,500
Antal borstar/rondeller	ant	2	2
Borstens/rondellens diameter (disc)	cm	36	41
Längd, cylindrisk borste x diameter	cm	71 x 15	81 x 15
Borstdrivning	ja/nej	nej	nej
Drivning	ja/nej	ja	ja
Borsttryck (enbart Disc)	g/cm ²	0-59	0-45
Borsttryck	kg	0-90	0-90
Retursystem			
Luftflöde	l/s	36	36
Vattenlyft	kPa	18	18
Renvattentank volym	L	114	114
Smutsvattentank volym	L	114	114
Ström			
Strömförsörjning		batteri 36 V	batteri 36 V
Total strömförbrukning	W	2 920 (STAND) 2 990 (FaST+ES)	2 920 (STAND) 2 990 (FaST + ES)
Skyddsklass	I/II/III	III	III
Ljudnivå (DIN45635)	dB(A)	75	75
Manövrering			
ES	ja/nej	ja	ja
FaST	ja/nej	ja	ja
Cylindrisk/disc		cylindrisk eller disc	cylindrisk eller disc
Framdrivning			
Transporthastighet	km/tim	7,2	7,2
Arbets hastighet	km/tim	5	5
Lutningskapacitet	%	14	14
Vändradie	cm	185	185

Konfiguration

- Standard med 70 cm disc eller cylinder
 - ES med 70 cm disc eller cylinder
 - FaST med 70 cm disc eller cylinder
 - Standard med 80 cm disc eller cylinder
 - ES med 80 cm disc eller cylinder
 - FaST med 80 cm disc eller cylinder
- The above mentioned Konfigurationen ovan inkluderar som standard strålkastare, blinkljus, säkerhetslarm samt ett FaST-PAK™ på FaST-modellen.

Tillbehör


- Borstar (disc eller cylindriska) • Rondeller • Rondellhållare • Batterier • Laddare • Vanligt eller FaST-rengöringsmedel

Tillval

- Handsug (ej på FaST-modeller)

Garantivillkor

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitage delar



995397-04/05

TENNANT NV
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden
 P.O. Box 6 5400 AA Uden
 THE NETHERLANDS
 Tel: 00800-2255 8366
 Fax: 00800-3298 3662
 E-mail: europe@tennantco.com
 www.tennant-europe.com

TENNANT SVERIGE AB
 FÄGELSVIKSVÄGEN 18
 (SLAGSTA STRAND)
 145 53 NORSBORG
 SWEDEN
 TEL: +46 (0)8 447 4242
 FAX: +46 (0)8 447 4240

