

Tennant 7200

Enkel rengöring med skurning med en knapptryckning och imponerande manövrerbarhet som lämnar golven rena, torra och fläckfria. Borsttrycket justeras elektroniskt, även på ojämna ytor. Ett kraftfullt vakuums- och skrapssystem ger överlägsen vattenupptagningsförmåga på ojämna ytor, i sprickor och vid tvära svängar. Välj mellan disc- och cylindriska borstar samt vanligt eller FaST-skursystem. Tennant kan även tillhandahålla olika batteripaket och andra tillbehör för att uppfylla specifika behov.



Funktioner

- Borstarnas höga varvtal, borsttrycket och vakuumpet kombinerat med arbetshastigheten ger utmärkt prestanda
- FaST (Foam Scrubbing Technology)
- Cylindriskt skursystem
- ES (vattenåtervinningssystem)
- Ergonomisk skurning med en knapptryckning och minnesfunktion

Fördelar

- Utmärkt prestanda
- Upp till 30 % högre produktivitet, upp till 30 % kostnadsbesparing och 95 % besparing på vatten och rengöringsmedel
- Cylindriska borstar sopar upp skräp vilket eliminerar behovet av att sopa före skurningen
- Förlänger drifttiden och höjer produktiviteten för medelsmutsiga eller hårt smutsade områden
- Enkelt och bekvämt

Användningsområden

- Butiker
- Tillverknings- och produktionsanläggningar
- Lager och distributionsanläggningar
- Städföretag
- Transportsektorn



Borstar och skrapor kan bytas utan verktyg



Praktiska tömningsslangar



Bra operatörskomfort



Maskinen i drift



90cm

Maskinens mått		
Arbetsbredd (skurbredd)	cm	90
Skrapbredd	cm	116
Mått (l x b x h)	cm	183 x 102 x 136
Maskinens vikt (netto)	kg	552
Skursystem		
Avverkningsgrad - teoretiskt (max)	m ² /tim	8,640
Avverkningsgrad – praktiskt (max)	m ² /tim	5,200
Antal borstar/rondeller	antal	2
Borstens/rondellens diameter (disc)	cm	46
Längd, cylindrisk borste x diameter	cm	91 x 15
Borstdrivning	ja/nej	nej
Drivning	ja/nej	ja
Borsttryck (enbart disc)	g/cm ²	0-36
Borsttryck	kg	0-90
Retursystem		
Luftflöde	l/s	33
Vattenlyft	kPa	18
Renvattentank volym	L	130
Smutsvattentank volym	L	210
Ström		
Strömförsörjning		batteri 36 V
Total strömförbrukning	W	2 920 STAND+ES 2 990 FaST
Skyddsklass	I/II/III	III
Ljudnivå (DIN45635)	dB(A)	78
Manövrering		
ES	ja/nej	ja
FaST	ja/nej	ja
Cylindrisk/disc		cylindrisk eller disc
Framdrivning		
Transporthastighet	km/tim	9,6
Arbets hastighet	km/tim	6,5
Lutningskapacitet	%	14
Vändradie	cm	208

Konfiguration

- Disc med ES
- Disc med FaST
- Cylindrisk med ES
- Cylindrisk med FaST

Konfigurationen ovan inkluderar som standard strålkastare, bakljus, blinkljus och säkerhetslarm samt ett FaST-PAK™ på FaST-modellen.

Standardtillbehör


- Borstar (disc eller cylindriska) • Rondeller • Rondellhållare • Batterier • Laddare • Vanligt eller FaST-rengöringsmedel

Tillval

- Handsug (ej på FaST-modeller) • Skyddstak • Dubbel vakuumfläkt

Garantivillkor

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitage delar



995398-04/05

TENNANT NV
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden
 P.O. Box 6 5400 AA Uden
 THE NETHERLANDS
 Tel: 00800-2255 8366
 Fax: 00800-3298 3662
 E-mail: europe@tennantco.com
 www.tennant-europe.com

TENNANT SVERIGE AB
 FÄGELSVIKSVÄGEN 18
 (SLAGSTA STRAND)
 145 53 NORRSBORG
 SWEDEN
 TEL: +46 (0)8 447 4242
 FAX: +46 (0)8 447 4240



Creating a cleaner, safer world™