

# Tennant 7300

**En åkbar kombiskurmaskin med avancerad utformning och högkapacitetsbatterier som snabbt kan bytas ger kraftfull prestanda och maximal produktivitet samt de renaste golven. En meters skurbredd med disc- eller cylindriska borstar gör 7300 lämplig även för de mest komplicerade rengöringsbehoven. Modellen finns även med Tennant FaST-teknik.**



## Funktioner

- Borstarnas höga varvtal, borsttrycket och vakuumpet kombinerat med arbetshastigheten ger utmärkt prestanda
- FaST (Foam Scrubbing Technology)
- Cylindriskt skursystem
- ES (vattenåtervinningssystem)
- Ergonomisk skurning med en knapptryckning, minnesfunktion

## Fördelar

- Utmärkt prestanda
- Upp till 30 % högre produktivitet, upp till 30 % kostnadsbesparing och 95 % besparing på vatten och rengöringsmedel
- Cylindriska borstar sopar upp skräp vilket eliminerar behovet av att sopa före skurningen
- Förlänger drifttiden och höjer produktiviteten för medelsmutsiga eller hårt smutsade områden
- För enkel användning, komfort och utmärkt manövrerbarhet och servostyrning

## Användningsområden


- Butiker
- Städföretag
- Tillverknings- och produktionsanläggningar
- Transportsektorn
- Lager och distributionsanläggningar



Stort batteriutrymme



Praktiska tömningsslangar



Handsug som tillval



Bra operatörskomfort



102cm

Maskinens mått		
Arbetsbredd (skurbredd)	cm	102
Skrapbredd	cm	130
Mått (l x b x h)	cm	213 x 114 x 145
Maskinens vikt (netto)	kg	898
Skursystem		
Averkningsgrad – teoretiskt (max)	m <sup>2</sup> /tim	9,180
Averkningsgrad – praktiskt (max)	m <sup>2</sup> /tim	5,980
Antal borstar/rondeller	antal	2
Borstens/rondellens diameter (disc)	cm	51
Längd, cylindrisk borste x diameter	cm	102 x 23
Borstdrivning	ja/nej	nej
Drivning	ja/nej	ja
Borsttryck (enbart disc)	g/cm <sup>2</sup>	0-74
Borsttryck	kg	0-227
Retursystem		
Luftflöde	l/s	34
Vattenlyft	kPa	16
Renvattentank volym	L	216
Smutsvattentank volym	L	216
Ström		
Strömförsörjning		batteri 36 V
Total strömförbrukning	W	9,750
Skyddsklass	I/II/III	III
Ljudnivå (DIN45635)	dB(A)	78
Manövrering		
ES	ja/nej	ja
FaST	ja/nej	ja
Cylindrisk/disc		cylindrisk eller disc
Framdrivning		
Transporthastighet	km/tim	9
Arbets hastighet	km/tim	6,5
Lutningskapacitet	%	14
Vändradie	cm	240

### Konfiguration

- Disc med ES
- Disc med ES och servostyrning
- Disc med FaST
- Cylindrisk med ES
- Cylindrisk med ES och servostyrning
- Cylindrisk med FaST

Konfigurationen ovan inkluderar som standard strålkastare, blinkljus, säkerhetslarm samt ett FaST-PAK™ på FaST-modellen.

### Tillbehör


- Borstar (disc eller cylindriska) • Rondeller • Rondellhållare • Batterier • Laddare • Vanligt eller FaST-rengöringsmedel

### Tillval

- Handsug (ej på FaST-modeller) • Skyddstak • Avtappningsslangar med ventiler för ren- och smutsvatten • Slitstark bakre stötfångare
- Mätssystem för rengöringsmedel (ej på FaST-modeller) • Kedjedriven, cylindrisk skurenhet • Skräpräp med vakuumtömning (cyl.)

### Garantivillkor

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitage delar.



995399-04/05

**TENNANT NV**  
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden  
 P.O. Box 6 5400 AA Uden  
 THE NETHERLANDS  
 Tel: 00800-2255 8366  
 Fax: 00800-3298 3662  
 E-mail: europe@tennantco.com  
 www.tennant-europe.com

**TENNANT SVERIGE AB**  
 FÅGELSVIKSVÄGEN 18  
 (SLAGSTA STRAND)  
 145 53 NORSBORG  
 SWEDEN  
 TEL: +46 (0)8 447 4242  
 FAX: +46 (0)8 447 4240



Creating a cleaner, safer world™