

# Tennant 7400

Den här åkbara kombiskurmaskinen kan användas med en knapptryckning vilket avsevärt förkortar inlärningstiden för operatören. De dubbla, cylindriska borstarna sopar upp skräp och skurar effektivt mer än 8 500m<sup>2</sup> per timme. Den slagtåliga sidoskurborsten gör att du enkelt kan rengöra längs kanter och väggar. 7400 klarar snabbt av de mest krävande, industriella rengöringsmiljöer. Maskinens höga prestanda och utmärkta manövrerbarhet gör att 7400 kan städa även trånga utrymmen.



## Funktioner

- Borstarnas höga varvtal, borststrycket och vakuumpet kombinerat med arbetshastigheten ger utmärkt prestanda
- Cylindriskt skursystem
- ES (vattenåtervinningssystem)
- Ergonomisk skurning med en knapptryckning och minnesfunktion
- Sidoskurenhet

## Fördelar

- Utmärkt prestanda
- Cylindriska borstar plockar upp skräp vilket eliminerar behovet av att sopa före skuringen
- Förlänger drifttiden och höjer produktiviteten för medelsmutsiga och hårt smutsade områden
- Enkelt och bekvämt med servostyrning för utmärkt manövrerbarhet och automatiskt doseringssystem för rengöringsmedel
- Förlänger räckvidden upp till 145 cm

## Användningsområden

- Lager och distributionsanläggningar
- Tillverknings- och produktionsanläggningar
- Transportsektor
- Städföretag
- Kommuner
- Bilparkeringar



Körs utan ansträngning



Oslagbar serviceåtkomst



Sidoskurenhet som standard



Maskinen i drift



Maskinens mått		
Arbetsbredd (skurbredd)	cm	145
Skrapbredd	cm	53
Mått (l x b x h)	cm	246 x 153 x 148
Maskinens vikt (netto)	kg	1,496
Skursystem		
Averkningsgrad – teoretiskt (max)	m <sup>2</sup> /tim	18,560
Averkningsgrad – praktiskt (max)	m <sup>2</sup> /tim	8,775
Antal cylindriska borstar	ant	2
Diameter för sidoskurborste	cm	41
Längd, cylindrisk borste x diameter	cm	114 x 28
Borstdrivning	ja/nej	nej
Drivning	ja/nej	ja
Borsttryck	kg	0-180
Retursystem		
Luftflöde	l/s	185
Vattenlyft	kPa	11
Renvattentank volym	L	265
Smutsvattentank volym	272	
Ström		
Strömförsörjning		LPG (12 V) Diesel (12 V)
Total strömförbrukning	W	39 500 (LPG - gasol) 28 000 (Diesel)
Skyddsklass	I/II/III	III
Ljudnivå (DIN45635)	dB(A)	83
Manövrering		
ES	ja/nej	ja
FaST	ja/nej	nej
Cylindrisk/disc		cylindrisk
Framdrivning		
Transporthastighet	km/tim	12,8
Arbets hastighet	km/tim	6,5
Lutningskapacitet	%	14
Vändradie	cm	266

### Konfiguration

- Diesel ES
- LPG ES (Gasol)

Konfigurationen ovan inkluderar som standard strålkastare, bakljus, blinkljus och säkerhetslarm.

### Tillbehör


- Borstar (disc eller cylindriska) • Rengöringsmedel

### Tillval

- Handsug • Skyddstak • Sido- och bakre skrapor av uretan • Avgasrenare • Massivt framdäck
- tömningsslangar med ventiler för ren- och smutsvattentank • Förarstol med justerbar upphängning • Stålhitt med värmare (special)

### Garantivillkor

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitage delar



995400-04/05

**TENNANT NV**  
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden  
 P.O. Box 6 5400 AA Uden  
 THE NETHERLANDS  
 Tel: 00800-2255 8366  
 Fax: 00800-3298 3662  
 E-mail: europe@tennantco.com  
 www.tennant-europe.com

**TENNANT SVERIGE AB**  
 FÅGELSVIKSVÄGEN 18  
 (SLAGSTA STRAND)  
 145 53 NORRSBORG  
 SWEDEN  
 TEL: +46 (0)8 447 4242  
 FAX: +46 (0)8 447 4240

