

Tennant S8

Tennant S8 är en högeffektiv sopmaskin! Enkel att svänga och lättillgängliga, användarvänliga reglage gör att operatören inte behöver anstränga sig. Den främre sidoborsten och 51 cm huvudborsten kan plocka upp närmare 35 L sopor och skräp i den stora sopbehållaren.

Sopbehållaren är lätt att tömma och filterbyten är en barnlek. Modellen levereras som standard med inbyggd laddare. 12 V-batteriet ger trådlös drift i upp till fyra timmar. Anmärkningsvärt tyst för bullerkänsliga miljöer.



Funktioner

- Sopsystem med kombinerad direkt- och översopning
- Rotationsgjutet chassi
- Sidoborste
- Stor, löstagbar sopbehållare
- Inbyggd laddare
- Batteridrivna

Fördelar

- För effektiv sopning
- Robust konstruktion som klarar kraftiga stötar
- Sopar längs kanter och svåråtkomliga platser
- Ökad produktivitet med förlängda tömnings cykler
- Enklare användning och större flexibilitet
- För användning i bullerkänsliga miljöer. Enkel att underhålla

Användningsområden

- Butiker
- Små lager
- Transportsektor
- Bensinstationer
- Parkeringsplatser
- Städföretag



Batteripaket med inbyggd batteriladdare



Ergonomisk design



Enkel kontrollpanel



Lättkörd och smidig



Maskinens mått		
Arbetsbredd (sopbredd)	cm	67
Mått (l x b x h)	cm	119x72x91
Maskinens vikt (utan batterier)	kg	77
Sopsystem		
Avverkningsgrad – teoretiskt (max)	m ² /tim	3,015
Avverkningsgrad – praktiskt (max)	m ² /tim	2,500
Längd, huvudborste x diameter	cm	51 x 24
Diameter, sidoborste	cm	40
Sopningsmetod	TO/DP	Direkt- översopning
Borstdrivning	yes/no	no
Drivning	yes/no	yes
Retursystem		
Luftflöde	l/s	28
Sopbehållarens volym	L	35 L (fram) 20 L (bak)
Sopbehållarens vikt	kg	20
Ström		
Strömförsörjning		batteri
Total strömförbrukning	W	360
Skyddsklass	I/II/III	III
Ljudnivå (DIN45635)	dB(A)	62
Framdrivning		
Transporthastighet	km/h	3,6
Arbets hastighet	km/h	3,6
Lutningskapacitet	%	2
Vändcirkel	cm	136

Konfiguration


- Konfigurationen ovan inkluderar som standard inbyggd laddare, huvudborste och en sidoborste.

Tillbehör

- Batterier

Garantivillkor

24 månader (eller max 2 000 driftstimmar) för delar och 12 månader (eller max 1 000 driftstimmar) för arbetskostnader, beroende på vilket som inträffar först, exklusive slitage delar.



995403-04/05

TENNANT NV
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden
 P.O. Box 6 5400 AA Uden
 THE NETHERLANDS
 Tel: 00800-2255 8366
 Fax: 00800-3298 3662
 E-mail: europe@tennantco.com
 www.tennant-europe.com

TENNANT SVERIGE AB
 FÄGELSVIKSVÄGEN 18
 (SLAGSTA STRAND)
 145 53 NORSBORG
 SWEDEN
 TEL: +46 (0)8 447 4242
 FAX: +46 (0)8 447 4240

